

## Creative Emulsion - Trial Pack -

### GCE-A & GCE-B

クリエイティブエマルジョンは、伝統的なアート紙などをインクジェットプリントで出力できるように設計された水性のコーティング液です。クリエイティブエマルジョンは、オリジナルの紙の色合いや質感を損なうことなく、幅広い色域、優れたシャープネスの画像を生成するインクジェット受容層を形成させることができます。クリエイティブエマルジョントライアルパックは、[ブレンドA]と[ブレンドB]の少量ボトルや塗布用のスプリングを含んだお試し用のパッケージとなります。

#### セット内容

- ① クリエイティブエマルジョン [ブレンドA] 250ml
- ② クリエイティブエマルジョン [ブレンドB] 250ml
- ③ 塗布用スプリング (40 $\mu$ )
- ④ 塗布用スプリング (80 $\mu$ )
- ⑤ 芯棒
- ⑥ 計量カップ 100ml×4
- ⑦ コーティングレベルゲージ



#### FEATURES - 特徴 -

- お好みの画材紙に塗布し、インクジェットプリント特性を付与
- [ブレンドA]と[ブレンドB]は混ぜ合わせてお好みの質感にカスタム可能
- 和紙、宣紙、竹紙、綿紙など、さまざまな種類の紙に適用
- お試し用のトライアルパック

#### PRINTER & INK COMPATIBILITY - プリンター・インク適合性 -

水性顔料インクを推奨

#### HOW TO USE - 使用方法 -

##### < 液の混合バランス >

- ブレンドAとブレンドBを混合して、目的の受容層を作成できます。混合する前にボトルを振ってください。

##### [ブレンドA]

- アート紙の元のテクスチャーや色合いを維持したい場合は、ブレンドAの割合を増加してください。

##### [ブレンドB]

- 発色濃度を十分に高めたい場合はブレンドBの比率を50%以上にしてください。色濃度が大幅に増加しますが、テクスチャーと色合いが変更されることがあります。
- ブレンドBのみを使用して色濃度を最大にすることもできますが、これは用紙のテクスチャーと用紙の色合いに影響することがあります。

## Creative Emulsion - Trial Pack - GCE-A & GCE-B

### < 塗布方法 >

- コーティングバーで塗布することを推奨します。
- 推奨塗布厚、推奨コーティングバーについては、ブレンド A と B の比率によって異なりますので、下のガイドを参照してください。
- 塗布出来なかった部分がある場合は、液量を増やしてください。最初のコーティングが乾燥した後に第 2 のコーティングを施すことも可能です。
- コーティングバーを塗布するテーブルの上に置き、その間にコーティングレベルゲージの入る隙間が無いことを確認します。
- 平面性が確認されたテーブルに、コーティングする紙をテープ等で固定してください。
- コーティングバーを紙の上側に置き、バーと紙の間に適切な量を注ぎます。
- 本製品を注いだ際に溶液の上に気泡が浮いていても問題ありません。
- すぐにコーティングバーを上から下にスライドさせて、用紙の全面に溶液を塗布してください。A4 サイズの場合は 1~2 秒かかります。
- 塗布された紙を自然乾燥条件 (少なくとも 3 時間) で乾燥させるか、熱風 (ヘアドライヤーなど) を使用することで乾燥時間を短縮することができます。

### < ブレンド A とブレンド B の混合比率と推奨塗布厚 >

ブレンドA	100%	75%	50%	25%	-
ブレンドB	-	25%	50%	75%	100%
コーティングバー	40μ			80μ	
塗布厚	40 - 55 μ			80 - 100μ	
紙サイズ毎の 液使用量の目安	A5	5ml		5ml	
	A4	8ml		10ml	

※推奨塗布厚以上の塗布量は塗膜のひび割れが発生する場合があります

### < 紙の乾燥 >

- ・しわを避けるため、乾燥はコート紙を引き伸ばすように掛けて乾燥させてください。
- ・紙がゆがんだ場合は乾燥後アイロン等 (150℃以下) を裏側から当てて延ばしてください。

### PHYSICAL PROPERTIES - 製品仕様 -

	[ブレンドA]	[ブレンドB]
固形分	14%	23%
粘度	50-100mPa・s	900-1400mPa・s

### HANDLING TIPS - 注意事項 -

静置することにより成分が沈降するため、ご使用の際は十分に攪拌してからお使いください。成分が底部で固まっている場合は、攪拌棒を使って良く攪拌してからお使いください。

乾燥後皮膜を形成するため、使用済みの容器、塗布具は放置せずすぐに水洗してください。

### STORAGE - 保管条件 -

使用後はしっかりキャップを閉め、5℃以下になる場所は避けて保管してください。

製品は直射日光の当たらない涼しい環境に保管する必要があります。

定期的によく振って保管してください。

### AVAILABILITY - 製品サイズ -

[ブレンドA] 250ml [ブレンドB] 250ml

詳細は [www.ilford.co.jp](http://www.ilford.co.jp) の製品ページをご覧ください。

製品仕様は予告なく変更する場合があります。会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。