

# ILFORD GALERIE

## PROFESSIONAL INKJET PHOTO RANGE

イルフォード ギャラリー ラスターデュオは、RCペーパーをベースとする写真画質の両面印刷用インクジェットメディアです。フチなし印刷対応のプリンターに適応しており、本物の写真画質のアルバムを作るのに適しています。

### プリント方法

表面をプリントし、その後裏面を印刷する前に、表面が完全に乾いている事を確かめる事が非常に大切です。複数のページを印刷する場合、先に表面に奇数のページを印刷し、その後裏側をプリントする前に十分乾かしてください。プリントを乾かしている間に間紙を挟む事も有効です。染料インクは一般的に乾くまで数分かかり、顔料インクはそれより長くかかりますが、インクの種類、インク量、環境によってかなり異なります。

### 注意事項

- ・ ペーパーの装填については、プリンターメーカーの説明書に従ってください。
- ・ 印刷面の損傷を防ぐため、ペーパーは元の箱に入れて保管してください。
- ・ 常にペーパーの端を持つようにして、乱暴な取り扱いをしないでください。
- ・ 裏面にプリントしたりアルバムに綴じる場合は、事前に完全に乾かしてください。部屋の条件によりますが、一晩くらいかかります。
- ・ 印刷面に触ると、画像と色の品質に影響する場合があります。木綿の手袋をする事により、指紋やその様な影響を避けることができます。
- ・ ペーパーを極端な温度や湿度にさらさない様にしてください。画質が低下する場合があります。

### プリンターの設定

- ・ 最良の結果は、エプソン、キャノン、HP等の写真画質プリンターで得られます。
- ・ 個人の好みとプリント時の条件は各々異なるため、最良の結果を得るためにはプリンターの設定を変える必要がある場合があります。設定を変えて試すことにより、好みに合ったプリントに仕上げる事ができます。
- ・ 湿度が60%RH以上の環境でプリントする場合、最適なプリント結果を得るためには、最も解像度が高いモードでプリント速度を遅くする必要がある事があります。
- ・ プリンターの設定でメディアのタイプ(ペーパー、フィルム等)を変えると、プリントの仕上がりがりや色が変化します。
- ・ レッド、グリーン、ブルー (RGB) ファイルとシアン、マゼンタ、イエロー、ブラック (CMYK) のファイルでは処理が異なります。殆どの画像において、RBGファイルからプリントした方が高い品質が得られます。

### ICCプロファイル

ICCプロファイルは、イルフォード本国のサイト[www.ilford.com](http://www.ilford.com)からダウンロードできます。