

ILFOGUARD FLOOR GCLS.FG

ILFOGUARD FLOORは100 μ m厚の高品質モノメリック塩ビフィルムを基材に使用した、エンボス面質ラミネートフィルムです。粘着剤は環境に優しい溶剤フリーで、印刷物やメディアの退色、変色を防止します。フロア用途（防滑基準DIN51130-R10適合）やポップアップバナーを含む様々な用途に使用できます。

特徴

- ・ 基材に屋外1年耐候の高品質モノメリック塩ビを使用
- ・ PH中性で溶剤フリーのポリアクリレート粘着剤を採用
- ・ UVプリントを含む様々な印刷物に優れた粘着性能を発揮
- ・ リリースライナーは片面シリコンコート紙
- ・ フロア用途で3ヶ月の耐久性
- ・ 防滑基準DIN51130-R10に適合
(DIN51130はドイツの防滑性能を測定する傾斜テストで、公共施設ではR10以上が義務付けられています)

ラインアップ

63.5cm x 50m、104.0cm x 50m、140.0cm x 50m、155.0cm x 50m

物質特性

ベース	ソフトPVCフィルム、100 μ m、モノメリック
厚み	120 μ m (フィルム100 μ m / 粘着剤20 μ m)
面質	エンボス
粘着剤	溶剤フリー、ポリアクリレート
ライナー	片面シリコンコートグラシンペーパー、ホワイト、63gsm
粘着力	11 (N/25mm、AFERA 5001)

環境条件

加工環境	8~50 $^{\circ}$ C
保管環境	気温：18~22 $^{\circ}$ C、湿度：50~60%、結露なきこと

追加情報

記載されている耐候性は、暴露促進試験により中央ヨーロッパの標準的な環境下で垂直面にて施工した場合を想定しており、その耐候性は施工する場所の環境や条件に依存します。厳しい環境下（熱帯地域、砂漠地域、多湿地域や非常に強い紫外線下、環境汚染地域）においてはフィルムの劣化が加速する可能性もあります。

注意： 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
記載されている商品名は、各社の商標、または登録商標です。