

ILFOGUARD TWILL

GCLT.TW

ILFOGUARD TWILL は80 μ m厚の高品質モノメリック塩ビフィルムを基材に使用した、綾織の布目の風合いを演出するラミネートフィルムです。粘着剤はPH中性で透明度の高いソルベント系アクリル粘着剤を採用し、印刷物やメディアの退色、変色を防止します。屋内外短中期用途のディスプレイへの使用に最適で、綾織の布目風の面質により印象的な仕上がりを実現します。

特徴

- ・ 基材に屋外1年耐候の高品質モノメリック塩ビを使用
- ・ PH中性で透明度の高いソルベント系アクリル粘着剤を採用
- ・ 印刷物に優れた粘着性能を発揮
- ・ リリースライナーは片面シリコンコート紙
- ・ 印刷物を紫外線や湿気、キズから保護
- ・ ユニークな綾織の布目風の面質はスタジオ写真やフォトアルバムのカバー、ファインアートプリントに最適

ラインアップ

63.5cm x 30m、130.0cm x 30m

物質特性

ベース	ソフトPVCフィルム、80 μ m、モノメリック
厚み	100 μ m (フィルム80 μ m / 粘着剤20 μ m)
面質	ツイルテクスチャー
粘着剤	ソルベント系アクリル粘着剤
ライナー	片面シリコンコートグラシンペーパー、ホワイト、105gsm

環境条件

加工環境	15~50 $^{\circ}$ C
保管環境	気温：18~25 $^{\circ}$ C、湿度：50~60%、結露なきこと

追記

記載されている耐候性は、暴露促進試験により中央ヨーロッパの標準的な環境下で垂直面にて施工した場合を想定しており、その耐候性は施工する場所の環境や条件に依存します。厳しい環境下（熱帯地域、砂漠地帯、多湿地域や非常に強い紫外線下、環境汚染地域）においてはフィルムの劣化が加速する可能性もあります。

注意： 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
記載されている商品名は、各社の商標、または登録商標です。