

ILFOGUARD UNIVERSAL GLOSS GCLU.G70

ILFOGUARD UNIVERSAL GLOSS は70 μ m厚の高品質モノメリック塩ビフィルムを基材に使用した、グロス面質ラミネートフィルムです。粘着剤は環境に優しいソルベントフリーで、印刷物やメディアの退色、変色を防止します。屋内外短中期用途のディスプレイへの使用に最適です。

特徴

- ・ 基材に屋外4年耐候の高品質モノメリック塩ビを使用
- ・ PH中性でソルベントフリーのポリアクリレート粘着剤を採用
- ・ 印刷物に優れた粘着性能を発揮
- ・ リリースライナーは片面シリコンコート紙
- ・ 印刷物を紫外線や湿気、キズから保護
- ・ 銀塩プリントやインクジェットプリント、デジタルプリントへのラミネート加工に最適

ラインアップ

63.5cm x 50m、104.0cm x 50m、140.0cm x 50m、155.0cm x 50m

物質特性

ベース	ソフトPVCフィルム、70 μ m、モノメリック
厚み	100 μ m (フィルム70 μ m / 粘着剤30 μ m)
面質	グロス
粘着剤	ソルベントフリー、ポリアクリレート
ライナー	片面シリコンコートグラシンペーパー、ホワイト、60gsm
粘着力	12 (N/25mm、AFERA 5001)

環境条件

加工環境	8~40 $^{\circ}$ C
保管環境	気温：18~25 $^{\circ}$ C、湿度：40~65%、結露なきこと

追加情報

記載されている耐候性は、暴露促進試験により中央ヨーロッパの標準的な環境下で垂直面にて施工した場合を想定しており、その耐候性は施工する場所の環境や条件に依存します。厳しい環境下（熱帯地域、砂漠地帯、多湿地域や非常に強い紫外線下、環境汚染地域）においてはフィルムの劣化が加速する可能性もあります。

注意： 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
記載されている商品名は、各社の商標、または登録商標です。