

## ILFOGUARD OPTICAL CLEAR GPM.OC

ILFOGUARD OPTICAL CLEARは12 $\mu$ m厚の極めて高い透明感が特徴のポリエステル基材両面粘着フィルムです。粘着剤は環境に優しいソルベントフリーで、様々な素材のマウント加工で恒久的な粘着力を発揮します。屋内外用途のアプリケーション、特に写真やインクジェットプリントのウィンドウへのフェイスマウントに最適です。

### 特徴

- ・ 12 $\mu$ m厚の高透明ポリエステルフィルム
- ・ PH中性でソルベントフリーのポリアクリレート粘着剤を採用
- ・ 様々な素材に優れた粘着性能を発揮
- ・ リリースライナーは30 $\mu$ m厚の透明フィルム（両面リリースライナー）
- ・ 耐候性1年

### ラインアップ

63.5cm x 50m、104.0cm x 50m、140.0cm x 50m、155.0cm x 50m

### 物質特性

ベース	透明ポリエステルフィルム、12 $\mu$ m
厚み	70 $\mu$ m（フィルム12 $\mu$ m / 粘着剤片面30 $\mu$ m）
粘着剤	ソルベントフリー、ポリアクリレート
ライナー	透明ポリエステルフィルム、30 $\mu$ m、両面リリースライナー
粘着力	11（N/25mm、AFERA 5001）

### 環境条件

加工温度	10~40 $^{\circ}$ C
保管環境	気温：18~22 $^{\circ}$ C、湿度：50~65%、結露なきこと

### 追加情報

記載されている耐候性は、暴露促進試験により中央ヨーロッパの標準的な環境下で垂直面にて施工した場合を想定しており、その耐候性は施工する場所の環境や条件に依存します。厳しい環境下（熱帯地域、砂漠地帯、多湿地域や非常に強い紫外線下、環境汚染地域）においてはフィルムの劣化が加速する可能性もあります。

**注意：** 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。  
記載されている商品名は、各社の商標、または登録商標です。