

ILFORD ILFOLUX MKI

ILFORD ILFOLUX Color Viewing Lamp は、色を評価するためのコンパクトで持ち運び可能なコストパフォーマンスに優れたソリューションです。キャリブレーションされたコンピュータモニターでのソフトブルーフィングに最適です。

写真家、アーティスト、グラフィック デザイナー、出力業者は、標準化された照明条件下で画像、デジタルアート、デザイン作品、色見本などの色味を正しく評価するためのカラーマッチング環境を整えることができます。

ILFORD ILFOLUX Color Viewing Lamp は、タッチ制御で4つの色温度 (タングステンライト用の 3000K、やや温かみのある白色ライト用の 4000K、昼白色ライト用の 5000K および昼光色ライト用の 6500K) を設定することができます。

FEATURES - 特徴 -

- ディフューザー内蔵
- 紫外線を含まない LED 光源
- 4段階の調光機能
- 4か所のジョイントで位置調整可能
- 専用ベースとデスク取付け用クランプが標準付属
- コンパクトな省スペース設計
- 6ヶ月保証

PHYSICAL PROPERTIES - 製品仕様 -

- すべての色温度設定で Ra 約 95
- 3000K、4000K、5000K、6500K から色温度選択
- LED ランプモジュール *1
- USB 給電 *2 - 入力 DC5V 2A
- ライトアングル 120°
- 使用環境 10°C ~ 40°C (50F - 104F)
- LED モジュール寿命約 40,000 時間

COLOR VALUES - 演色性評価 -

CCT	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	RA
6500K	93	94	98	93	93	93	93	92	83	90	97	69	93	99	90	93.7
5000K	91	93	98	95	92	90	95	94	83	88	94	75	91	99	90	93.4
4000K	91	92	97	97	94	90	94	94	91	88	95	76	91	99	91	93.6
3000K	98	98	99	99	99	94	93	89	75	99	96	84	98	98	96	96.2

DIMENSIONS - 寸法 -



*1: LED ランプモジュールの交換はできません。*2: USB アダプターは付属していません。
製品仕様は予告なく変更する場合があります。

11.01.2023