

SILVERCHROME BLACK & WHITE CHEMICALS

SC-FGD, SC-SB, SC-RF, SC-WA, SC-FWT

シルバークローム B&W ケミカルは、高品質で汎用性が広い白黒フィルム、印画紙用現像処理剤です。
1液濃縮液タイプのため使い勝手に優れています。

FEATURES - 特徴 -

- 扱いやすい1液濃縮液タイプの現像処理剤
- 号数印画紙、多階調印画紙の現像処理に最適
- アーカイバル処理が可能

PRINT - プリント -

アナログフィルムまたはデジタルフィルムから露光した印画紙を、シルバークローム B&W ケミカルの各処理剤で現像、水洗、乾燥し作品を完成させます。

PHYSICAL PROPERTIES - 製品仕様 -

- シルバークローム BW ペーパーデベロッパー (SC-FGD)

レジコートペーパー(RC)および伝統的なバライタペーパー(FB)用の液体濃縮タイプのPQ現像液です。
多階調ペーパーおよび号数ペーパーの皿現像に使用でき、ナチュラルトーンに仕上がります。

	RCペーパー		バライタ (FB)紙	
希釈	1+9	1+14	1+9	1+14
処理温度 °C	20	20	20	20
処理時間 (秒)	60	90	90 - 180	120 - 300
処理能力 8 x 10" 枚/L	100	70	50	40

- シルバークローム BW ストップバス (SC-SB)

フィルム/印画紙兼用の現像停止液です。現像作用を速やかに停止させ、現像ムラやステインの発生を防止し、定着液の寿命を伸ばします。停止能力が弱くなると液色が黄色から暗紫色に変化します。

	フィルム	RCペーパー	バライタ (FB)紙
希釈	1 + 39		
処理温度 °C	20	18 - 24	
処理時間 (秒)	30	10	20
処理能力	135-36exp/L 120 11/L	24	-
	8 x 10" 枚/L	24	145
			50

2019.10.11

SILVERCHROME BLACK & WHITE CHEMICALS

SC-FGD, SC-SB, SC-RF, SC-WA, SC-FWT

- シルバークローム BW ラピッドフィクサー (SC-RF)

フィルム/印画紙兼用の無硬膜タイプの迅速液体定着剤です。 便利で取扱い易い1液濃縮タイプの定着剤です。

		フィルム	平粒子フィルム	RCペーパー	バライタ(FB)紙
希釈		1 + 4			
処理温度 °C		20		18 - 24	
処理時間 (分)		3 - 4	6	0.5	1
処理能力	135-36exp/L 120 135/L	24		-	-
	8 x 10" 枚/L	24		80	40

- シルバークローム BW ウォッシュエイド (SC-WA)

モノクロフィルム、バライタ(FB)ペーパーの水洗促進剤として使用します。

シルバークロームBWウォッシュエイドを使用することにより、水洗時間の短縮とアーカイバル処理が可能となります。

		フィルム	バライタ(FB)紙
希釈		1 + 4	
処理温度 °C		18 - 24	
処理時間 (分)		2 - 3	10
処理能力	135-36exp/L 120 135/L	40	
	8 x 10" 枚/L	40	

- 水洗

水洗は下記の表を参考にしてください。

	フィルム	RCペーパー	バライタ (FB)紙
第1水洗 (流水 18-24°C)	1分	-	5分
シルバークロームBWウォッシュエイド 1+4	2 - 3分	-	10分
最終水洗 (流水 18-24°C)	5分	2 - 3分	20分

- シルバークローム BW フィルムウェットティングエージェント (SC-FWT)

フィルム用水滴斑防止剤で、乾燥前の最終リンスとして使用する事で水滴斑や乾燥ムラを防ぎます。

また、印画紙の最終リンスとしても使用でき、乾燥ムラを防ぎ乾燥時間の短縮につながります。

		フィルム
希釈		1 + 199
処理時間 (秒)		30 - 60
処理能力	135-36exp/L 120 135/L	35
	8 x 10" 枚/L	35

2019.10.11

SILVERCHROME

CONVENTIONAL MONOCHROME PHOTO

SILVERCHROME BLACK & WHITE CHEMICALS

SC-FGD, SC-SB, SC-RF, SC-WA, SC-FWT

HANDLING TIPS - 注意事項 -

本製品は酸性またはアルカリ性の薬品です。使用方法を良く読んでご使用ください。
シルバークローム B&W ケミカルは現像用の処理剤です。
使用に際しては手袋、保護メガネを使用してください。

STORAGE - 保管条件 -

直射日光を避け暗所で保管してください。
ラベルに薬品が付着しないように注意してください。
子供の手の届かない場所で保管してください。

AVAILABILITY - 製品サイズ -

SC-FGD	シルバークロームBWペーパーデベロッパー 1リットル	使用液	10リットル用
SC-SB	シルバークロームBWストップバス 1リットル	使用液	40リットル用
SC-RF	シルバークロームBWラピッドフィクサー 1リットル	使用液	5リットル用
SC-WA	シルバークロームBWウォッシュエイド 1リットル	使用液	5リットル用
SC-FWT	シルバークロームBWフィルムウェッティングエージェント 2リットル	使用液	400リットル用

詳細は www.ilford.co.jp の製品ページをご覧ください。

製品仕様は予告なく変更する場合があります。会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

2019.10.11

ILFORD Japan Co., Ltd.

19-1, Narihira 2-Chome, Sumida-Ku,
Tokyo 130-0002, JAPAN

<http://www.ilford.co.jp>

<http://www.ilford.com> <http://www.ilford.eu>